

AQUASEAL

Damp Block Interior

Damp Proofer

IZOLÁCIA PROTI VLHKOSTI V INTERIÉROCH

- ❖ Na oštenie prenikajúcej vlhkosti na stenách a stropoch.
- ❖ Vysoko adhezívna a dlhodobá ochrana.
- ❖ Biela farba – jednoduché premaľovanie a ďalšie povrchová úprava. **AQUASEAL Damp Block (obchodný názov voľne preložiteľný ako zastavovač vlhkosti) – interiérová ochrana stien a stropov proti vlhkosti.**

Aquaseal Damp Block interiérová ochrana proti vlhkosti úplne utesní interiérové povrchy stien a stropov, čím zabraňuje následkom vlhnutia.

POUŽITIE

Odstráňte existujúce tapety a nátery, všetky stopy po vápne a vodou riediteľných farbách musia byť odstránené taktiež.

Odstráňte všetku špinu a plesne (resp. lišaje) zo stien vhodným fungicidom (protiplesňovým roztokom), opravte omietku alebo stierku, vytvorte čistý a hladký povrch. Aquaseal Damp Block je účinný iba na čistom povrchu.

Premiešajte Aquaseal Damp Block pred a príležitostne aj počas použitia.

Neriedte.

Nanášajte štetcom na oblasť presahujúcu hranice súčasnej vlhkosti. Rozotierajte opatrne s ohľadom na dobré pokrytie.

Zabezpečte dostatočné odvetranie počas nanášania. Otvorte okná a dvere.

Nechajte 24 hodín vyschnúť prvú vrstvu, potom naneste druhú vrstvu pri minimálnom rozotieraní.

Po zaschnutí môže byť Aquaseal Damp Block premaľovaný olejovými, alebo emulznými farbami. Tapetované povrchy by mali byť najprv ošetrené náterom lepidla, ktoré nereaguje s olejovým náterom pod ním. Vyskúšajte si to pred použitím na malom kúsku. Papier je potrebné potrieť tiež pevným tapetovým lepidlom. Vyvarujte sa použitia plastových (vinylových) a podobných vodovzdorných tapiet.

POZNÁMKY

Aquaseal Damp Block nezastaví rast presakovania, iba utesní povrch a zabráni zničeniu náterov a dekorácií. Musí byť nájdená a odstránená skutočná príčina problému (presakovania).

Aquaseal Damp Block nevyrieši problém vlhkosti spôsobenej kondenzáciou. Nemal by byť používaný pod tlakom vody, alebo tam, kde voda evidentne preráža. Nepoužívajte pod úrovňou zeme. O alternatívnych ochranných systémoch proti vlhkosti sa dozviete viac u predajcu produktov Aquaseal.

Nepokrývajte celé steny, používajte iba na postihnuté miesta.

Pokrytie:

1 liter pokryje približne 6 m² v 1 vrstve.

Štetce môžete očistiť vhodným roztokom na čistenie, prípadne liehom.

Doporučuje sa použitie ochranných rukavíc.



TITAN AT, s.r.o.
Obchodno-stavebná spoločnosť

Autorizovaný dovozca výrobkov FEB a AQUASEAL na Slovensko

TITAN AT, s.r.o., obchodno stavebná spoločnosť
Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava
tel: 02/4342 8036, tel/fax: 02/4342 2598
titan-at@titan-at.sk

pobočka Svidník
Areál SAD, Svidník
tel/fax: 054/752 0143
www.titan-at.sk